

## 项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的的功能和质量要求,包括服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求,包括交付(实施)的时间(期限)和地点(范围),付款条件(进度和方法)等。

### 一、项目概况:

1. 质量标准:合格。

2. 工期:25天。

### 二、比价报价要求

1. 响应报价应包括比价文件所确定的招标范围内相应工程量清单及相关资料及规范、规定等全部内容,以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械、成品保护、垂直运输、脚手架搭设使用、与各工种间的协调配合工作、清洗、验收、创优、安全措施、技术措施,作为一名有经验的响应供应商所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

比价文件中的工程量清单和图纸是响应供应商比价报价的共同基础。采购人提供的工程量清单,响应供应商应结合比价文件、技术标准和要求与图纸一起阅读理解。

2. 在投标之前,如有疑问,响应供应商须在规定的时间内以书面或邮件形式提出。如果没有提出,视为响应供应商已经明白本次比价涉及范围内的所有工作内容,实际情况以现场为准,费用由各响应供应商在比价报价内自行考虑。

3. 比价报价方式:**固定总价报价**。工程量和价格风险均由成交供应商承担。竣工结算时总价不调整,完成采购人要求的合同以外的零星工作或发生非供应商责任事件的工程量按现场签证确定。

4. 比价报价应根据比价文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计,依据企业定额和市场价格信息,实行自主报价。成交供应商应根据清单确定的标准、等级、规格组织施工。

5. 响应供应商不得擅自改动采购单位提供的工程量清单上的内容。若对提供的工程量清单内容有任何疑问，请将书面疑问材料在规定的<sup>1</sup>时间和方法向招标代理单位提出，其中清单内容的书面疑问材料经采购单位组织核实确认后提供最终工程量清单，响应供应商在比价报价时，不得增减清单工程量。

6. 响应供应商自行对工程现场进行踏勘，以获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。

7. 响应供应商根据施工现场情况及现行规定，自行根据可行的施工方案对措施费自行报价，含在比价报价内，结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目缺项为由要求新增措施项目，结算时一律不作调整。

8. 响应供应商做好场地清理及相关工作，施工现场要求保证施工场地清洁，施工现场的材料堆放要整齐，做到工完料清，遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求。定期地将所有建筑垃圾从施工现场清除，并运至采购单位指定场所。交工前，必须将所有剩余的建筑材料运走或运至采购单位指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在比价报价中。未能达到上述要求的，发包人有权指定其它相关单位清理垃圾，由响应供应商承担由此发生的费用。

9. 低于成本价的按无效标处理。

10. 其他未尽事宜在书面答疑中明确。

三、工程量清单

工程量清单

| 序号     | 项目名称    | 项目特征描述     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    | 参考图片 |
|--------|---------|------------|------|-------|-------|----|------|
|        |         |            |      |       | 综合单价  | 合价 |      |
| 一、水电部分 |         |            |      |       |       |    |      |
|        | 强电      |            |      |       |       |    |      |
| 1      | 新作配电箱   | 含电箱及内部电气配置 | 台    | 3.00  |       |    |      |
| 2      | 利旧原有主电箱 | 主电箱内调整     | 项    | 1.00  |       |    |      |
| 3      | 主电缆镀锌   | 1、名称:钢制桥架  | 米    | 90.00 |       |    |      |

|    |                    |                                                                                                      |   |         |  |  |  |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|--|--|
|    | 桥架                 | 2、型号:500*150<br>3、材质:镀锌钢板<br>4、备注:包含盖板、隔板以及接地跨接                                                      |   |         |  |  |  |
| 4  | 室内电缆镀锌桥架           | 1、名称:钢制桥架<br>2、型号:300*150<br>3、材质:镀锌钢板<br>4、备注:包含盖板、隔板以及接地跨接                                         | 米 | 60.00   |  |  |  |
| 5  | KBG20 电线管          | KBG20 电线管                                                                                            | 米 | 600.00  |  |  |  |
| 6  | YJV 电缆             | YJV-4x10+10PE                                                                                        | 米 | 115.00  |  |  |  |
| 7  | YJV 电缆             | YJV-4x240+120PE                                                                                      | 米 | 71.00   |  |  |  |
| 8  | YJV 电缆             | YJV-4x35+16PE                                                                                        | 米 | 64.00   |  |  |  |
| 9  | 电线<br>WDZB-BYJ-2.5 | 规格型号: WDZB-BV-2.5                                                                                    | 米 | 1200.00 |  |  |  |
| 10 | 电线<br>WDZB-BYJ-2.5 | 空调内机电源:<br>WDZB-BV-2.5                                                                               | 米 | 300.00  |  |  |  |
| 11 | 电缆 5*4             |                                                                                                      | 米 | 380.00  |  |  |  |
| 12 | 电缆 5*6             |                                                                                                      | 米 | 40.00   |  |  |  |
| 13 | 电缆 5*2.5           |                                                                                                      | 米 | 350.00  |  |  |  |
| 14 | 电缆 5*25            |                                                                                                      | 米 | 140.00  |  |  |  |
| 15 | 插座                 | 10A, 16A 及工业插座                                                                                       | 个 | 50.00   |  |  |  |
| 16 | 开关                 | 照明开关                                                                                                 | 个 | 10.00   |  |  |  |
| 17 | 逃生指示灯、安全出口灯        | 1、名称:安全出口指示灯<br>2、型号:DC36V 1W<br>3、规格:不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm<br>4、安装形式:门框上方0.1m 壁装                    | 个 | 8.00    |  |  |  |
| 18 | 应急照明灯              | 1、名称:应急照明灯<br>2、型号:DC36V 5W<br>3、规格:平时不亮,火灾时应急点亮,金属底座,防眩光处理,应急光通量 $\geq 400lm$<br>4、安装形式:壁装, H+2.25m | 个 | 8.00    |  |  |  |
| 19 | LED 平板灯            | 铝扣板用                                                                                                 | 个 | 16.00   |  |  |  |
| 20 | 厨房筒灯               | 见图纸位置                                                                                                | 个 | 30.00   |  |  |  |
| 21 | 明装筒灯               | 铝方通区域                                                                                                | 个 | 76.00   |  |  |  |

|        |           |                                                                                                                                                                  |    |       |  |  |                                                                                       |
|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 22     | 嵌入式筒灯     | 见图纸位置                                                                                                                                                            | 个  | 43.00 |  |  |                                                                                       |
| 23     | LED 灯条    | 24V 灯带，灯膜及灯带                                                                                                                                                     | 米  | 45.00 |  |  |                                                                                       |
| 24     | 强电测试      | 标签安装，绝缘测试，相序测试，开关及插座测试，漏电保护测试，电流测试                                                                                                                               | 项  | 1.00  |  |  |                                                                                       |
| 25     | 墙地面开线槽及修复 | 地面开槽                                                                                                                                                             | 项  | 1.00  |  |  |                                                                                       |
| 二、局部装修 |           |                                                                                                                                                                  |    |       |  |  |                                                                                       |
| 1      | 轻钢龙骨隔墙    | 1、双面双层 12mm 石膏板，高度 1m<br>2、75 系列龙骨<br>3、隔音棉                                                                                                                      | m2 | 16.00 |  |  |                                                                                       |
| 2      | 铝框磨砂玻璃    | 10mm 厚钢化磨砂玻璃                                                                                                                                                     | m2 | 28.80 |  |  |                                                                                       |
| 3      | 隔墙乳胶漆     |                                                                                                                                                                  | m2 | 32.00 |  |  |                                                                                       |
| 4      | 隔墙踢脚线     | 铝合金踢脚线 50mm                                                                                                                                                      | 米  | 32.00 |  |  |                                                                                       |
| 5      | 铝框玻璃门     | 2800*900mm, 铝框钢化玻璃                                                                                                                                               | 樘  | 2.00  |  |  |                                                                                       |
| 三、电器部分 |           |                                                                                                                                                                  |    |       |  |  |                                                                                       |
| 1      | 电热水器+花洒   | 升数：≥60L<br>功率：3300W<br>热水输出率：80%<br>能效等级：一级<br>防水等级：IPX4<br>设置温度范围：30-75℃<br>产品尺寸：400*807mm(±50mm)；<br>内胆免清洗，双棒分离                                                | 套  | 2.00  |  |  |  |
| 2      | 小厨宝       | 名称：小厨宝电热水器<br>容量：7.6L<br>额定功率：2000W<br>额定电压：220V<br>额定频率：50HZ<br>额定压力 0.8Mpa<br>防水等级：IPX4<br>控制方式：旋钮操作<br>内胆材质：搪瓷内胆<br>设定温度：30-75℃<br>产品尺寸：248*248*370mm(±50mm)； | 套  | 26.00 |  |  |  |

|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |       |  |  |  |                                                                                       |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3     | 冷热直饮机      | <p>1. 出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》（2001）水质标准的要求</p> <p>2. 具备微电脑控制系统，操控面板上可实时显示机器工作状态、常温水及热水出水温度、水箱实时水量、滤芯寿命提示；</p> <p>3. 产水量<math>\geq 100\text{G}/\text{天}</math>，产品尺寸：421*452*1455mm（<math>\pm 50\text{mm}</math>）；</p> <p>4. 额定功率<math>\leq 1850\text{W}</math>；温水罐热水罐容量各<math>\geq 11\text{L}</math>。</p> <p>5. 产品采用物联网智能系统可以实现远程激活、远程管理、设备运行提示、主动服务提示</p> <p>6. 可以显示净化过纯水TDS值</p> <p>7. 具备紫外线杀菌系统；</p> <p>8. 设备具备常温水温度可调节的功能，以满足冬季饮水需求；</p> <p>9. 具备高峰饮水期一键热水增量功能；</p> <p>10. 为保证水质新鲜，具备水箱手动排空功能，可在控制面板完成操作</p> <p>11. 具有两个出水口。</p> <p>12. 所有出水口均可出热水，以保证早上用水高峰期热水需求</p> <p>13. 产品卫生批件、CCC认证及产品铭牌上的品牌及型号须保持一致</p> | 套 | 6.00  |  |  |  |  |
| 4     | 水龙头        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 套 | 26.00 |  |  |  |                                                                                       |
| 5     | 三角阀        | <p>1、类型:铜三角阀</p> <p>2、规格、压力等级:DN20</p> <p>3、连接形式:螺纹连接</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 套 | 88.00 |  |  |  |                                                                                       |
| 四、给排水 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |       |  |  |  |                                                                                       |
| 1     | PPR-DN40 给 | 1、介质:水                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 米 | 84.00 |  |  |  |                                                                                       |

|        |              |                                                                                               |   |        |  |  |                                                                                       |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 水管           | 2、材质、规格:DN40<br>3、连接形式:热熔<br>4、压力试验及吹、洗设计要求:试压、冲洗<br>5、保温:15 厚 B1 级橡塑绝 热空调铜管保温管               |   |        |  |  |                                                                                       |
| 2      | PPR-DN32 给水管 | 1、介质:水<br>2、材质、规格:DN32<br>3、连接形式:热熔<br>4、压力试验及吹、洗设计要求:试压、冲洗<br>5、保温:15 厚 B1 级橡塑绝 热空调铜管保温管     | 米 | 63.00  |  |  |                                                                                       |
| 3      | PPR-DN32 给水管 | 1、介质:水<br>2、材质、规格:DN32<br>3、连接形式:热熔<br>4、压力试验及吹、洗设计要求:试压、冲洗<br>5、保温:15 厚 B1 级橡塑绝 热空调铜管保温管     | 米 | 42.00  |  |  |                                                                                       |
| 4      | PPR-DN25 给水管 | 1、介质:水<br>2、材质、规格:DN25<br>3、连接形式:热熔<br>4、压力试验及吹、洗设计要求:试压、冲洗<br>5、保温:15 厚 B1 级橡塑绝 热空调铜管保温管     | 米 | 162.00 |  |  |                                                                                       |
| 5      | PVC50 排水管    | 1、介质:冷凝水<br>2、材质、规格:UPVC DN50<br>3、连接形式:粘接<br>4、压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗<br>5、保温:15 厚 B1 级橡塑绝热空调铜管保温管 | 米 | 54.00  |  |  |                                                                                       |
| 6      | 墙面开槽修补       | 走管道,需要墙面开槽后修补                                                                                 | 米 | 72.00  |  |  |                                                                                       |
| 7      | 混凝土开洞        |                                                                                               | 个 | 18.00  |  |  |                                                                                       |
| 五、空调部分 |              |                                                                                               |   |        |  |  |                                                                                       |
|        | (一) 设备部分     |                                                                                               |   |        |  |  |                                                                                       |
| 1      | 暗藏风管机        | 1、匹数: 1P<br>2、电源 : 220V-50HZ<br>3、冷暖方式: 冷暖电辅                                                  | 台 | 4      |  |  |  |

|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |  |  |                                                                                       |
|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       | 4、空调技术：变频<br>5、制冷：额定制冷量<br>$\geq 2600\text{W}$ /额定制冷功率<br>$\geq 790\text{W}$ ，制热：额定制热量<br>$\geq 3500\text{W}$ /额定制热功率<br>$\geq 1100\text{W}$ /电辅热<br>$\geq 850\text{W}$<br>6、风量： $\geq 550\text{m}^3/\text{h}$<br>7、内机噪音 dB (A)<br>19-33/外机噪音 dB (A) $\leq 50$                                                |   |   |  |  |                                                                                       |
| 2 | 暗藏风管机 | 1、匹数：1.5P<br>2、电源：220V-50HZ<br>3、冷暖方式：冷暖电辅<br>4、空调技术：变频<br>5、制冷：额定制冷量<br>$\geq 3500\text{W}$ /额定制冷功率<br>$\geq 1050\text{W}$ ，制热：额定制热量<br>$\geq 4150\text{W}$ /额定制热功率<br>$\geq 1200\text{W}$ /电辅热<br>$\geq 900\text{W}$<br>6、风量： $\geq 600\text{m}^3/\text{h}$<br>7、内机噪音 dB (A)<br>23-34/外机噪音 dB (A) $\leq 50$ | 台 | 1 |  |  |   |
| 3 | 暗藏风管机 | 1、匹数：2P<br>2、电源：220V-50HZ<br>3、冷暖方式：冷暖电辅<br>4、空调技术：变频<br>5、制冷：额定制冷量<br>$\geq 5000\text{W}$ /额定制冷功率<br>$\geq 1490\text{W}$ ，制热：额定制热量<br>$\geq 6500\text{W}$ /额定制热功率<br>$\geq 1850\text{W}$ /电辅热<br>$\geq 1350\text{W}$<br>6、风量： $\geq 800\text{m}^3/\text{h}$<br>7、内机噪音 dB (A)<br>24-35/外机噪音 dB (A) $\leq 54$  | 台 | 2 |  |  |  |

|   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |    |  |  |                                                                                       |
|---|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 暗藏风管机                    | 1、匹数：大 2P<br>2、电源：220V-50HZ<br>3、冷暖方式：冷暖电辅<br>4、空调技术：变频<br>5、制冷：额定制冷量 $\geq 7200\text{W}$ /额定制冷功率 $\geq 2300\text{W}$ ，制热：额定制热量 $\geq 9400\text{W}$ /额定制热功率 $\geq 3050\text{W}$<br>6、风量： $\geq 1200\text{m}^3/\text{h}$<br>7、内机噪音 dB (A) 26-36/外机噪音 dB (A) $\leq 55$ | 台 | 2  |  |  |    |
| 5 | 暗藏风管机                    | 1、匹数：5P<br>2、电源：220V-50HZ<br>3、冷暖方式：冷暖电辅<br>4、空调技术：变频<br>5、制冷：额定制冷量 $\geq 12000\text{W}$ /额定制冷功率 $\geq 4340\text{W}$ ，制热：额定制热量 $\geq 14000\text{W}$ /额定制热功率 $\geq 4300\text{W}$<br>6、风量： $\geq 1850\text{m}^3/\text{h}$<br>7、内机噪音 dB (A) $\geq 42$                   | 台 | 5  |  |  |  |
| 6 | 室外机                      | 利旧                                                                                                                                                                                                                                                                   | 台 | 1  |  |  |                                                                                       |
| 7 | 线控器                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 只 | 14 |  |  |                                                                                       |
|   | (二) 设备安装                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |    |  |  |                                                                                       |
| 1 | 室内机设备吊装                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |    |  |  |                                                                                       |
|   | 五金配件                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 台 | 14 |  |  |                                                                                       |
|   | 安装人工                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 台 | 14 |  |  |                                                                                       |
|   | (三) 系统安装                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |    |  |  |                                                                                       |
| 1 | 铜管材料                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |    |  |  |                                                                                       |
|   | $\Phi 25.4\text{mm}$ 铜管  | 含橡塑保温                                                                                                                                                                                                                                                                | m | 9  |  |  |                                                                                       |
|   | $\Phi 22.2\text{mm}$ 铜管  | 含橡塑保温                                                                                                                                                                                                                                                                | m | 12 |  |  |                                                                                       |
|   | $\Phi 19.05\text{mm}$ 铜管 | 含橡塑保温                                                                                                                                                                                                                                                                | m | 24 |  |  |                                                                                       |

|   |                       |       |    |     |  |  |  |
|---|-----------------------|-------|----|-----|--|--|--|
|   | Φ15.88mm<br>铜管        | 含橡塑保温 | m  | 36  |  |  |  |
|   | Φ12.7mm 铜<br>管        | 含橡塑保温 | m  | 36  |  |  |  |
|   | Φ9.5mm 铜<br>管         | 含橡塑保温 | m  | 64  |  |  |  |
|   | Φ6.35mm 铜<br>管        | 含橡塑保温 | m  | 28  |  |  |  |
|   | U 型分歧管                |       | 付  | 13  |  |  |  |
|   | 弯头/直接<br>配件           |       | 式  | 1   |  |  |  |
| 2 | 风口/风阀                 |       |    |     |  |  |  |
|   | 条/方型出<br>风口           | L≤设备  | 组  | 14  |  |  |  |
|   | 条形回风口                 | L≤设备  | 个  | 14  |  |  |  |
|   | 回风滤网                  | L≤设备  | 个  | 14  |  |  |  |
| 3 | 风管                    |       |    |     |  |  |  |
|   | 风管(暂估)                | 镀锌铁皮  | m² | 220 |  |  |  |
|   | 上项保温                  | 30mm  | m² | 231 |  |  |  |
| 4 | 冷凝水管安<br>装            |       |    |     |  |  |  |
|   | DN25mm                | 含橡塑保温 | m  | 78  |  |  |  |
|   | DN32mm                | 含橡塑保温 | m  | 32  |  |  |  |
|   | 三通变径                  |       | 式  | 1   |  |  |  |
| 5 | 通讯控制                  |       |    |     |  |  |  |
|   | 通讯线管/<br>线盒           | PVC   | 式  | 1   |  |  |  |
|   | 信号线                   |       | m  | 126 |  |  |  |
|   | 线控线                   |       | m  | 228 |  |  |  |
|   | 室内机控制<br>安装           | 含辅材   | 套  | 13  |  |  |  |
| 6 | 其它                    |       |    |     |  |  |  |
|   | 钻 孔                   |       | 式  | 1   |  |  |  |
|   | 系统试压、<br>校漏及气密<br>性实验 |       | 式  | 1   |  |  |  |
|   | 制冷剂补充                 |       | 式  | 1   |  |  |  |
|   | 支吊架材料                 |       | T  | 0.3 |  |  |  |
|   | 防锈喷涂                  |       | 式  | 1   |  |  |  |
|   | 移动脚手架<br>租赁           |       | 式  | 1   |  |  |  |
| 7 | 汽吊/垂直<br>搬运费          |       | 式  | 1   |  |  |  |

|   |            |        |   |   |  |  |  |
|---|------------|--------|---|---|--|--|--|
|   | 六、其他       |        |   |   |  |  |  |
| 1 | 天花排气扇      | 250 风量 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 天花排气扇      | 500 风量 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 五金配件       |        | 台 | 3 |  |  |  |
| 4 | 安装人工       |        | 台 | 3 |  |  |  |
|   | 七、零星项      |        |   |   |  |  |  |
| 1 | 交/运费及零星辅材  |        | 式 | 1 |  |  |  |
| 2 | 系统调试/辅助人工费 |        | 式 | 1 |  |  |  |
|   | 合计（一~七）    |        |   |   |  |  |  |

**注：全费用综合单价包含完成项目的人工费、材料费（含辅材）、机械费、管理费、利润、措施费（不限于垃圾清理外运、二次搬运费等）、规费、税金及其他各项费用。**

#### 四、其他要求

1. 签定合同日期：自（成交）通知书发出之日起 15 日内按时签约。
2. 工程保修期：2 年，从竣工验收合格之日起算。
3. 本项目工期 25 天。

#### 4.质量：合格

#### 五、支付方式

工程竣工验收合格后支付合同价款的 50%；待工程结算审计完成后，发包人付至审计价的 100%。每次支付前，承包人均应出具项目所在地税务部门开具的相应金额的税务发票。

#### 六、履约保证金：

1. 本项目中标后的履约保证金为项目合同价的 5%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2. 成交供应商全部履行合同义务，经采购人验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后 10 个工作日内一次性退还履约保

证金；

3. 发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a. 签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b. 成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。